Saugnapfhaken ohne Bohren

Edelstahl, 2er-Set.



01

Reinigen

Fläche von Staub, Fett und Putzmittelresten befreien und ganz trocknen lassen.



02

Haken öffnen

Knopf gegen den Uhrzeigersinn drehen und die Teile trennen.



03

Folie abziehen


Schutzfolie vollständig vom Saugnapf abziehen.



04

Andrücken

Saugnapf aufsetzen und von der Mitte nach aussen fest andrücken.



05

Ring einlegen

Kunststoffring in die Edelstahlbasis einlegen.



06

Basis aufsetzen

Basis mit Ring auf den Saugnapf setzen.



07

Festdrehen

Druck halten, Knopf aufsetzen und im Uhrzeigersinn festdrehen.



08

24 Stunden warten

Haken 24 Stunden unbelastet lassen. Danach bis 3 kg belastbar.

ⓘ WICHTIG

Nur auf glatten, nicht porösen Flächen: Fliesen, Glas, Metall, Spiegel.

Auf Fliesen abseits der Fugen anbringen.

Nicht für raue, strukturierte oder unebene Wände.

Maximal 3 kg je Haken.

ABNEHMEN UND PFLEGE

Knopf gegen den Uhrzeigersinn lösen und den Haken abnehmen.

Rückstandslos abnehmbar und wiederverwendbar.

Lässt die Haftung nach: Saugnapf mit warmem Wasser reinigen, trocknen lassen und neu anbringen.

TECHNISCHE DATEN

Material	Edelstahl
Saugfläche	Silikon
Saugnapf	Ø 60 mm
Hakenkopf	Ø 28 mm
Tiefe ab Wand	45 mm
Tragkraft	bis 3 kg je Haken